CESVI Argentina · CITROËN · ABRIENDO CAMINOS SEGUROS

Cambio de neumáticos

Parada segura

Detenerse a cambiar un neumático puede ser una acción riesgosa si no se toman ciertos recaudos. CESVI y CITROËN te acercan una serie de recomendaciones para efectuar el cambio sin riesgos.

En caso de pinchar una rueda transitando por **autopista**, conviene salir de la traza hacia la colectora y, en lo posible, llevar el auto a una zona poco transitada, a pesar del riesgo de dañar en mayor magnitud el neumático y la llanta. Es que la posibilidad de un siniestro fatal (debido a las altas velocidades, tiempos de reacción muy cortos o detenciones inesperadas) es elevada comparada con un choque en una calle. Una vez allí, debemos ponernos el chaleco reflectivo y señalizar con las balizas triangulares ubicando una de ellas a 25 pasos de distancia del automóvil y la otra, en la mitad, entra el auto y la primera.

Si pinchamos **en ruta**, antes de detenernos en la banquina de la derecha, tenemos que colocar las luces de emergencia o balizas eléctricas del automóvil, de esta manera se le avisa a quien está detrás que nos hemos detenido. Luego, estacionar el vehículo lo más alejado de la calzada y ponerse el chaleco reflectivo antes de descender. **Siempre caminar mirando el tránsito** y colocar la primera baliza triangular a una distancia de 150 metros del automóvil y la otra, en el medio de ésta y el auto. Estos elementos deben formar una cuña. El triángulo más alejado del auto, debe estar en la banquina, y el más cercano, en la calzada, generando un lugar de trabajo holgado y seguro para el cambio de la rueda.

En todo momento se debe trabajar con el chaleco reflectivo colocado. El críquet (conocido popularmente como gato) se debe ubicar en los lugares indicados para levantar el automóvil. Si no se encuentran a simple vista chequear el manual del usuario del automóvil. **Luego de sacar el neumático dañado, situarlo debajo del vehículo para obtener un espacio seguro en caso de caída del mismo**. Además, corroborar que los tornillos en la rueda de auxilio estén bien apretados.

Una vez que se efectuó el reemplazo, y habiendo guardado los elementos de trabajo, retirar las balizas siempre mirando los autos que transitan hacia nosotros. ■

| Precaución. Siempre caminar mirando el tránsito.

Generar conciencia vial es la clave para transitar el cambio que todos necesitamos.

Encontrá más recomendaciones de seguridad vial en www.programa-acs.com.ar